

Таблица 4

Класс напряжения сети, кВ	Тип ОПН	Номинальное напряжение, кВ	Наибольшее длительно допустимое напряжение, Унр, кВ	Класс разряда линии	Пропускная способность 2 мс, А	Максимальное остающееся напряжение при указанных ниже значениях тока и параметрах импульса разряда								Габариты		Изоляционные свойства корпуса		Длина пути утечки, мм	Максимальная динамическая нагрузка Н
						8/20 мкс 0,5 кА, кВ	8/20 мкс 5 кА, кВ	8/20 мкс 10 кА, кВ	8/20 мкс 20 кА, кВ	30/60 мкс 0,5 кА, кВ	30/60 мкс 1 кА, кВ	30/60 мкс 2 кА, кВ	1/10 мкс 10 кА, кВ	Высота, мм	Вес, гр	Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ	Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое внешней изоляцией во влажном состоянии в течение 1 мин, кВ		
6	ОПН-У-6/7,2-3 УХЛ1-IV/A	9	7,2	3	1000	16,3	19,5	20,7	23,0	16,6	17,0	17,8	23,8	375	8	95	43	710	300
10	ОПН-У-10/11,5-3 УХЛ1-IV/A	15	11,5	3	1000	27,5	32,2	34,4	37,0	26,0	26,7	28,0	37,0	375	9	95	43	710	300
	ОПН-У-10/12-3 УХЛ1-IV/A	15	12,0	3	1000	29,0	33,9	36,2	39,0	27,5	28,0	29,6	39,0	375	9	95	43	710	300
	ОПН-У-10/12,7-3 УХЛ1-IV/A	16	12,7	3	1000	30,0	34,5	36,8	41,4	29,0	29,6	31,0	40,0	375	9	95	43	710	300
15	ОПН-У-15/16,5-2 УХЛ1-IV/A	21	16,5	2	680	41,3	48,7	52,0	58,2	40,5	42,9	44,7	60,0	375	9	95	43	710	300
	ОПН-У-15/16,5-3 УХЛ1-IV/A	21	16,5	3	1000	39,3	47,0	50,0	55,5	39,0	40,5	43,0	57,5	375	9	95	43	710	300
	ОПН-У-15/18-2 УХЛ1-IV/A	22	18,0	2	680	45,0	53,0	56,0	62,7	44,0	46,2	48,2	64,4	375	9	95	43	710	300
	ОПН-У-15/18-3 УХЛ1-IV/A	22	18,0	3	1000	43,0	51,0	54,5	60,5	42,5	44,0	46,9	62,7	375	9	95	43	710	300
20	ОПН-У-20/25-2 УХЛ1-IV/A	31	25	2	680	62,5	74,0	79,0	88,5	61,0	65,2	68,0	90,9	530	11	170	70	1350	300
	ОПН-У-20/25-3 УХЛ1-IV/A	31	25	3	1000	60,0	71,5	76,0	84,4	59,3	61,6	65,4	87,4	530	11	170	70	1350	300
	ОПН-У-20/28-2 УХЛ1-IV/A	35	28	2	680	70,0	82,5	88,0	98,5	68,0	72,6	75,7	102,0	530	11	170	70	1350	300
	ОПН-У-20/28-3 УХЛ1-IV/A	35	28	3	1000	67,0	80,0	86,0	94,4	66,3	69,0	73,1	97,8	530	11	170	70	1350	300
35	ОПН-У-35/38,5-2 УХЛ1-IV/A	48	38,5	2	680	96,0	113,0	122,0	137,0	95,0	101,0	104,9	141,0	530	21	195	87	1350	300
	ОПН-У-35/38,5-3 УХЛ1-IV/A	48	38,5	3	1000	93,0	110,0	117,0	130,0	91,3	95,0	101,0	135,0	530	21	195	87	1350	300
	ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1-IV/A	51	40,5	2	680	101,0	119,0	128,0	144,0	100,0	106,0	110,1	147,0	530	21	195	87	1350	300
	ОПН-У-35/40,5-3 УХЛ1-IV/A	51	40,5	3	1000	96,0	115,0	122,0	136,0	95,2	99,0	105,0	141,0	530	21	195	87	1350	300
	ОПН-У-35/42-2 УХЛ1-IV/A	52	42	2	680	105,0	123,0	133,0	149,0	104,0	110,0	114,4	153,0	530	21	195	87	1350	300
	ОПН-У-35/42-3 УХЛ1-IV/A	52	42	3	1000	100,0	119,0	127,0	141,0	99,0	103,0	110,0	146,0	530	21	195	87	1350	300
110	ОПН-У-110/43-3 УХЛ1-IV/XX	54	43	3	1000	99,0	118,0	125,0	139,0	98,0	103,0	108,0	143,0	690	39	195	87	2230	300
	ОПН-У-110/56-2 УХЛ1-IV/XX	70	56	2	680	142,0	168,0	179,0	200,0	141,0	148,0	154,0	206,0	690	39	195	87	2230	300
	ОПН-У-110/56-3 УХЛ1-IV/XX	70	56	3	1000	134,0	160,0	170,0	189,0	133,0	138,0	146,0	169,0	690	39	195	87	2230	300
	ОПН-У-110/73-2 УХЛ1-IV/XX	91	73	2	680	185,0	218,0	233,0	261,0	183,0	193,0	200,4	268,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/73-3 УХЛ1-IV/XX	91	73	3	1000	175,0	208,0	221,0	245,0	173,0	181,0	190,0	254,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/77-2 УХЛ1-IV/XX	96	77	2	680	195,0	230,0	246,0	276,0	193,0	203,0	211,6	283,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/77-3 УХЛ1-IV/XX	96	77	3	1000	186,0	218,0	231,0	258,0	183,0	190,0	201,0	269,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/80-2 УХЛ1-IV/XX	100	80	2	680	203,0	239,0	256,0	287,0	201,0	212,0	220,2	295,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/80-3 УХЛ1-IV/XX	100	80	3	1000	191,0	227,0	242,0	269,0	189,0	199,0	208,0	279,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/84-2 УХЛ1-IV/XX	105	84	2	680	213,0	251,0	269,0	301,0	211,0	222,0	231,4	310,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/84-3 УХЛ1-IV/XX	105	84	3	1000	200,0	238,0	254,0	282,0	198,0	208,0	219,0	292,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/88-2 УХЛ1-IV/XX	110	88	2	680	223,0	263,0	282,0	316,0	221,0	233,0	242,5	325,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/88-3 УХЛ1-IV/XX	110	88	3	1000	211,0	251,0	267,0	297,0	209,0	219,0	230,0	307,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/96-2 УХЛ1-IV/XX	120	96	2	680	244,0	288,0	307,0	344,0	242,0	254,0	264,0	353,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/96-3 УХЛ1-IV/XX	120	96	3	1000	229,0	273,0	290,0	322,0	226,0	238,0	250,0	334,0	1190	39	575	275	3900	500
	ОПН-У-110/102-2 УХЛ1-IV/XX	128	102	2	680	259,0	306,0	326,0	365,0	256,0	269,0	281,0	375,0	1190	39	575	275	3900	500
220	ОПН-У-220/120-2 УХЛ1-IV/XX	150	120	2	680	304,0	358,0	383,0	429,0	301,0	316,0	330,0	441,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/120-3 УХЛ1-IV/XX	150	120	3	1000	288,0	340,0	364,0	404,0	284,0	296,0	313,0	419,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/146-2 УХЛ1-IV/XX	183	146	2	680	370,0	436,0	433,0	522,0	366,0	385,0	400,0	536,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/146-3 УХЛ1-IV/XX	183	146	3	1000	350,0	416,0	442,0	491,0	345,0	358,0	380,0	509,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/154-2 УХЛ1-IV/XX	193	154	2	680	390,0	460,0	492,0	551,0	386,0	406,0	423,0	566,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/154-3 УХЛ1-IV/XX	193	154	3	1000	372,0	432,0	460,0	510,0	365,0	380,0	401,0	539,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/160-2 УХЛ1-IV/XX	200	160	2	680	406,0	478,0	512,0	574,0	402,0	423,0	440,3	589,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/160-3 УХЛ1-IV/XX	200	160	3	1000	382,0	450,0	480,0	530,0	378,0	392,0	412,0	557,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/168-2 УХЛ1-IV/XX	210	168	2	680	426,0	502,0	538,0	603,0	422,0	444,0	462,7	619,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/168-3 УХЛ1-IV/XX	210	168	3	1000	400,0	476,0	508,0	564,0	397,0	413,0	437,0	585,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/176-2 УХЛ1-IV/XX	220	176	2	680	446,0	526,0	564,0	632,0	442,0	466,0	485,0	649,0	2340	81	1150	535	8420	500
	ОПН-У-220/176-3 УХЛ1-IV/XX	220	176	3	1000	421,0	501,0	533,0	592,0	416,0	437,0	459,0	613,0	2340	81	1150	535	8420	500
ОПН-У-220/180-2 УХЛ1-IV/XX	225	180	2	680	457,0	539,0	576,0	646,0	452,0	476,0	495,4	663,0	2340	81	1150	535	8420	500	
ОПН-У-220/180-3 УХЛ1-IV/XX	225	180	3	1000	432,0	513,0	546,0	606,0	426,0	442,0	470,0	628,0	2340	81	1150	535	8420	500	